



LEADER SCIENTIFIC CO., LTD.

1F., No.8, Ln. 270, Sec. 1, Zhongxing Rd., Xindian

Dist., New Taipei City 231, Taiwan (R.O.C.)

TEL:02-8665-4486 E-mail: leader07@ms32.hinet.net

ZoomKop HM-2200



技術規格		
觀察鏡筒	30 度三眼（眼距：55mm-75mm）	
目鏡	廣角目鏡 WF 10x/22	
鼻輪	四孔	
物鏡	平行無限遠物鏡	PL 5x/0.15 WD=14.47mm
		PL 10x/0.25 WD=16mm
		PL 20x/0.4 WD=10.6mm
		PL 40x/0.6 WD=5.1mm
載物臺	XY 軸移動平臺	
	平臺尺寸：180mm x 1500mm	
	移動範圍：75mm x 50mm	
調焦器	粗調與微調為同軸調焦，採用精密轉動機構設計，微調步驟值僅 0.002mm	
聚光鏡	N.A.1.25 Abbe 聚光鏡配置光圈和濾光鏡片	
反射光	配置光圈和光欄	
光源	12V/30W 鹵素燈光源	
偏光	檢偏鏡可 360 度旋轉，起偏鏡及檢偏鏡均可移出光路	
濾光鏡片	濾光鏡片組（綠、藍、中性）	
選配配件	轉接環 0.5x、0.57x、0.75x	
	平行無限遠物鏡：	
	50x/0.55 W.D.5.1mm	
	80x/0.75 W.D.4mm	
	100x/0.8 W.D.3mm	